



Manual Técnico

BALANCIM ULTRALEVE (MANIVELA)

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Balancim Suspenso Ultraleve são de características versáteis, movimentado verticalmente por sistema de guincho cabo passante, plataformas projetadas de acordo com a norma NR-18 para proporcionar segurança, rapidez, agilidade à sua obra.



APLICABILIDADE

Equipamento indicado para serviços de manutenção, pinturas, reformas, obras civis e industriais.

FICHA TÉCNICA

- Plataformas retas de 1,50m à 6,00m com largura de 0,80m.
- Cabo de aço 5/16" 8mm 6x19AA
- Sistema de segurança com trava tipo block stop articulado e desarme.

PESO E CAPACIDADE DAS PLATAFORMAS RETAS

Plataformas (m)	Peso próprio(Kg)	Carga(Kg)
1,50	96,75	397,25
2,00	116,85	337,15
3,00	154,10	339,90
3,50	183,25	310,75
4,00	212,40	281,60
4,50	229,02	264,73
5,00	245,65	248,35
5,50	264,27	229,73
6,00	282,90	211,10

SISTEMA DE FIXAÇÃO



*Afastador
Simples*

*Viga
Regulável*

*Cavelete com
Contra-peso*

OBSERVAÇÃO

Revisar e limpar o equipamento após o uso. Não usar graxa nas engrenagens.



andmax[®]
express

*agilidade em locação de
andaimés e equipamentos*

Fale com a gente
11 2088-7500
andmaxexpress.com.br

Av. Papa João Paulo I, 2109
Jd. Cumbica - Guarulhos | SP
CEP 07170-350
comercial@andmaxexpress.com.br